

# Спецификация

- 1/3" 2,1 Мп (Full HD)
- 24 ИК-диода
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- PoE



## Технические характеристики

| <b>Модель</b>                 | <b>EL IDp2.1(2.8)P_V.2</b>  |
|-------------------------------|---|
| <b>Чувствительный элемент</b> | 1/3" 2,1 Мп (Full HD)   |
| <b>Объектив</b>               | 2.8мм фиксированный   |
| <b>Чувствительность</b>       | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК                          |
| <b>Кол-во пикселей</b>        | 1920x1080   |
| <b>Скорость затвора</b>       | Авто, 1/50-1/10,000 сек   |
| <b>Автодиафрагма</b>          | нет   |
| <b>Режим день/ночь</b>        | Есть, встроенный ИК-фильтр  |
| <b>Формат сжатия</b>          | H.265/H.264   |
| <b>Скорость отображения</b>   | До<br>30к/с@1920x1080/1280x720  |
| <b>Потоковое видео</b>        | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью             |
| <b>Скорость передачи</b>      | 32К~8.0 Мбит  |
| <b>Видео выход</b>            | нет   |
| <b>Настройки изображения</b>  | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Аудио сжатие</b>                 | Нет  |
| <b>Поддержка звука</b>              | Нет  |
| <b>Безопасность</b>                 | Защита по паролю   |
| <b>Сетевой протокол</b>             | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP and RTCP |
| <b>Интерфейс приложений</b>         | Onvif 2.4  |
| <b>Интеллектуальные функции</b>     | Детектор движения  |
| <b>Сигнал на тревожном выходе</b>   | нет  |
| <b>Фиксация событий</b>             | Снимок экрана, Отправка на E-mail                            |
| <b>Конфигурация</b>                 | Web интерфейс, CMS   |
| <b>Браузер</b>                      | Microsoft Internet Explorer IE 6-10                          |
| <b>Облачный сервис P2P</b>          | xmeue.net, опция IPEUE (доступна при обновлении прошивки)    |
| <b>Встроенное устройство записи</b> | нет  |
| <b>Разъемы ввода/вывода</b>         | RJ45, разъем питания   |
| <b>Питание через Ethernet</b>       | PoE IEEE 802.3af до 6Вт                                      |
| <b>ИК-подсветка</b>                 | 24 ИК-диода, дальность до 20м                                |
| <b>Корпус, класс защиты</b>         | Пластик, IP20  |
| <b>Рабочая температура</b>          | От -10° С до +50°С   |
| <b>Питание</b>                      | DC12В(500МА), PoE max 6Вт                                    |
| <b>Размеры<br/>Масса</b>            | 90x65мм 270гр.   |