

Спецификация

- 10.1" TFT LCD, цветной
- Разрешение 1024x600
- Напряжение питания
АС 100-240В (встроенный БП)



Технические характеристики

Модель	VM-10
Дисплей	10.1" TFT LCD, цветной
Разрешение	1024x600
Управление	Сенсорные кнопки
Подключение	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона
Стандарт видео	PAL/NTSC
Интерком	Дуплекс (в параллель между домофонами)
Продолжительность беседы	120 секунд
Потребляемая мощность в рабочем режиме	6,6 Вт
Экранное меню	Меню настроек с поддержкой русского языка
Режим «Не беспокоить»	Нет
Запись фото	Да
Слот под SD карту	Да (до 64 Гб)
Количество мелодий звонка	12
Автоответчик	Да
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м
Управление замком	Да
Переадресация вызовов на телефон	Нет

Открытие замка с телефона	Нет
Детектор движения	Да (для одного подключаемого устройства, панель1/панель2/камера1/камера2)
Тревожный вход	2 тревожных входа
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 4х мониторов VM-10, VM-E10, VM-7S, до 2х аналоговых камер
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК (с версии v3b) и МСЦ (с версии 1h)
Напряжение питания	АС 100-240 В (встроенный БП)
Рабочая температура	От -10° до +60°С
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	310x197x27 мм
Цвет корпуса	Серебристый
Вес изделия в упаковке (брутто)	1206 гр.