

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Разрешение 700 ТВЛ
- Тип сигнала CVBS
- 1/ 3" CMOS Sensor
- Встроенная система контроля и учета доступа (СКУД)



Технические характеристики

Модель	Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)
Матрица	1/ 3" CMOS
Разрешение	700 ТВЛ
Тип сигнала	CVBS
Поддерживаемые стандарты	PAL
Угол обзора	65°x35°x80° (ГxВxД)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена), 5 ИК диодов, 940нм
Дальность ИК-подсветки	До 1.5 метров
Система контроля и учета доступа (СКУД)	Есть, формат EM-marine
Частота СКУД	125 кГц
Количество ключей/карт	До 50 шт.
Кнопка записи, замены ключей/карт администратора	Есть
Запись, удаление ключей/карт пользователей	Через ключи администратора
Реле управления замком	Есть
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З. (NO/NC)
Время открытия реле замка	5сек. (фиксированное)
Коммутируемый ток и напряжение реле	до 1А / до 30В (до 2А/ 12В)
Контакты кнопки выхода	Есть
Цвет панели	Черный
Подсветка кнопки	Есть
Размер	140.5x42.8x28.5 мм
Питание	12В (от монитора)
Рабочая температура	-40°С ~ +50°С
Рабочая влажность	10% - 90% без образования конденсата
Способ монтажа вызывной панели	Настенный / Угловой кронштейн

Вес нетто	275 гр.
Материал корпуса вызывной панели	Металл/пластик
Степень защиты	IP64
Комплектация	Вызывная панель с кабелем (23см) – 1шт. Монтажный комплект – 1шт Козырек для панели – 1шт. Уплотнительная прокладка для настенного монтажа вызывной панели – 1шт. Ключ/брелок – 7шт. (5 ключей пользователей/2 ключа администратора) Угловой кронштейн для вызывной панели – 1шт. Коробка-1шт.

Обратите внимание: Данная модель вызывной панели совместима со следующими моделями комплектов видеодомофонов Optimus:

- **Optimus Leader 2.0 IK-7.0 (w+b)**
- **Optimus Leader 2.0 IK-7.0 (b+b)**
- **Optimus Leader 2.0 IK-4.0 (w+b)**