

Спецификация

- Подходит для защиты компьютерных сетей
- Хорошая разрядная способность
- Быстрый отклик, высокая скорость передачи, низкое затухание сигнала
- Подключение через RJ45, простота в установке.



Технические характеристики

| Модель | Optimus PD-G12.5POE |
|---|----------------------------|
| Количество портов | 1 |
| Тип коннектора | RJ-45 |
| Стандарт PoE | 802.3af / 802.3at |
| Пропускная способность | 1000 Мбит/с |
| Затухание при 250МГц | ≤ 2дБ |
| Частота передачи | 500МГц |
| Защищаемые проводники | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Номинальный ток | 1А |
| Максимальный отводимый импульсный ток | До 2.5КА |
| Время срабатывания | 1μс (микросекунда) |
| Номинальное напряжение | DC 48В |
| Максимальное напряжение | DC 57В |
| Максимальное импульсное напряжение относительно «земли» | До ±1000В |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Вес | 88г |
| Размеры | 83x25x25мм |
| Заземляющий кабель | 1,5мм ² * 200мм |
| Рабочая температура | -40С° +80С° |

Гарантия распространяется на отсутствие производственных дефектов и конструктивных недостатков. Гарантийный ремонт или замена производится в случае выявления таких дефектов при обычных условиях эксплуатации в пределах установленных технических характеристик.

Не является гарантийным случаем выход устройства из строя вследствие его штатного срабатывания при воздействии импульса перенапряжения, в том числе вызванного атмосферными разрядами (грозой). Если после грозы устройство перестало выполнять свои функции, это свидетельствует о том, что оно исправно отработало своё прямое назначение.